



# TRANSPORTADORA DE MORTERO DE SOLADO PF-50 DIESEL

MEZCLA-TRANSPORTA-ELEVA SOLADOS TRADICIONALES O AISLANTES, MORTERO Y ARENAS.



## Características:

- Motor 2011 Deutz. Cumple las normativas más recientes. 34KW con regulación de velocidad 2000-2850 1/Min.
- Accionamiento moderno del compresor a través de reductora, sin mantenimiento, acople óptimo entre motor y compresor.
- Doble silenciador (trabajo poco ruidoso).
- Chasis con pintura por recubrimiento de polvo.
- Accionamiento de la mezcladora directo con correa especial de 3 ranuras.
- Paro mezcladora.
- Separación automática de agua condensada en el sistema de aire. No hay congelación.
- Lanza con freno de inercia ajustable en altura.
- Enganche de bola o DIN según pedido.
- Rueda jockey ajustable (modelo pesado).
- Eje robusto de 1950 kg.
- Caldera certificada por TÜV / ITV.
- Homologado para transporte.
- Certificado CE.
- Herramientas y útiles de limpieza.

## Equipo recomendado:

- Engrase automático.
- Acopl. adicional de aire.
- Presostato 2 bar.
- Faro de trabajo.
- Tolva.
- Tolva y pala con mando a distancia.

## Datos técnicos :

	HD50	HD50 TOLVA	HD50 TOLVA/PALA
Motor	34 Kw	34 Kw	34 Kw
Compresor	4,6 m <sup>3</sup> /min	4,6 m <sup>3</sup> /min	4,6 m <sup>3</sup> /min
Capacidad bombeo	4 m <sup>3</sup> /h	5 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h
Caldera	260 l	260 l	260 l
Altura de bombeo	aprox. 30 pisos	aprox. 30 pisos	aprox. 30 pisos
Distancia de bombeo	aprox. 160 m	aprox. 160 m	aprox. 160 m
Altura de llenado	900 mm	420 mm	420 mm
Dimensiones	4500x1580x1400	4500x1580x2300	4500x1580x2300
Peso	1720 Kg	1900 Kg	1900 Kg
<b>PVP</b>	<b>33.110 €</b>	<b>35.310 €</b>	<b>38.990 €</b>

1  
6

Horcajo, 20- Nave 12 • Pol. Ind. Las Arenas • 28320 Pinto (Madrid)  
Tels.: 91 691 20 73 - 91 691 20 21 - 91 692 46 88 • Fax: 91 691 00 79  
E-mail: comercial@putzfaster.com  
www.putzfaster.com

**PUTZ FASTER**  
Máquinas para Proyectar  
Yeso y Mortero