

PF EQUIPO TRANSPORTE NEUMÁTICO PF-100 Y PF-140

TRANSPORTA-ELEVA YESO Y MORTERO EN SECO DESDE EL SILO AL EQUIPO DE PROYECTAR.

De una sólida y reconocida construcción es apropiado para transportar material hasta una distancia de 100-120 metros, consta de un ánfora con capacidad de 60-70 litros que se puede conectar fácilmente a cualquier tipo de silo.

Cuadro eléctrico Siemens.

Transportador PF-100	
Transportador PF-140	
Características Técnicas:	
Compresor rotativo de paletas Becker.	
Potencia del motor:	7,5 C.V.
Conexión Eléctrica:	220/380V., 50 Hz.
Producción de aire:	100/140 Mtr3/Hora
Presión máxima:	2,6 bar.
Capacidad del depósito:	70 Ltrs.
Distancia de bombeo:	100-150 Mtrs.
Refrigeración:	Por aire.
Peso del depósito:	87 Kg.
Peso del compresor:	125 Kg.
Voltaje de sonda:	42 V.



Referencia	Equipamiento PF-100 Incluido en precio equipo base.	o
10546	Manguera NW 40 con acoplamientos Storz 50 Mtrs.	,
16086	Cable eléctrico 3x2,5 con base y clavija sonda. 50 Mtrs.	,
16925	Cable eléctrico 5x4 con base. 25 Mtrs.	,
10306	Manguera aire NW 25 con acoplamientos L/G 5 Mtrs. 40 Bar.	
4535	Capot alimentador PF-48 completo con sonda 42 V.	
4541	Capot alimentador PF-4 completo con sonda 42 V.	



EQUIPO TRANSPORTE PRESIÓN PF-100 Y PF-140

TRANSPORTA-ELEVA YESO Y MORTERO EN SECO DESDE EL SILO AL EQUIPO DE PROYECTAR.

Presostato que regula automáticamente los tiempos de bombeo, dependiendo de la distancia de transporte.

Compresor libre de mantenimiento. Carcasa protectora del compresor. Transportador neumático de ciclo continuo para yesos y morteros premezclados desde el silo hasta la proyectora o mezcladora.

Consta de un depósito que recibe el material del silo en el que se inyecta aire generado por el compresor, de esta manera, se forma una mezcla seca aire * material, que a través de los tubos llega a la proyectora o mezcladora, donde el aire sale por las mangas filtrantes y el material se deposita en la tolva.

La cantidad de material necesario se regula mediante una sonda medidora instalada en la tolva de la proyectora o mezcladora.



Transportador PF-100 Transportador PF-140

Referencia	Equipamiento PF-100 Incluido en precio equipo base.	i
10546	Manguera NW 40 con acoplamiento Storz 50 Mtrs.	, ,
16086	Cable eléctrico 3x2,5 con base y clavija sonda. 50 Mtrs.	, ,
16925	Cable eléctrico 5x4 con base. 25 Mtrs.	1 , ,
10306	Manguera aire NW 25 con acoplamiento L/G 5 Mtrs. 40 Bar.	, ,
4535	Capot alimentador PF-48 completo con sonda 42 V.	1, 1
4541	Capot alimentador PF-4 completo con sonda 42 V.	6 1

